

電動載具

直流充電機



產品特色



全方位設計製造
可依顧客需求客製化設計



高效率充電
轉換效率高於85%
功率因數達0.9以上



安全充電
具有多項保護功能

應用產品



電動高爾夫球車



電動堆高機



電動起重機

機型 24V 系列低頻充電機



電氣規格

輸入	輸入電壓	單相 AC 220V / 230V / 240V (可調)	
	輸入電流	6A (Max.)	7A (Max.)
	頻率範圍	50 / 60Hz	
輸出	輸出電壓	24V (Max. DC 31V)	
	輸出電流	30A	40A
	輸出功率	720W	1kW
	電池種類	鉛酸電池	
	保護	過電壓、過電流、過溫度、短路保護	

操作介面

顯示介面	LED 燈號
------	--------

操作環境

操作溫度	-10 ~ 50°C
操作濕度	10 ~ 90% RH
儲存溫度	-30 ~ 70°C

機構規格

尺寸	390 x 270 x 250 mm (L x W x H) 不含線材
冷卻方式	自然冷卻

規範

認證	CE
----	----

※ 電壓規格會依電池種類調整，輸出功率也會改變。
 ※ 規格若因產品進程有所更動，恕不另行通知。

機型 48V 系列低頻充電機



電氣規格

輸入	輸入電壓	三相 AC 220V / 380V (可調)		
	輸入電流	-	-	
	頻率範圍	50 / 60Hz		
輸出	輸出電壓	48V (Max. DC 62V)		
	輸出電流	60A	80A	100A
	輸出功率	3kW	4kW	5kW
	電池種類	鉛酸電池		
	保護	過電壓、過電流、過溫度、短路保護		

操作介面

顯示介面	LED 燈號
------	--------

操作環境

操作溫度	-10 ~ 50°C
操作濕度	10 ~ 90% RH
儲存溫度	-30 ~ 70°C

機構規格

尺寸	-
冷卻方式	自然冷卻

規範

認證	可依顧客需求申請認證
----	------------



充電站營運中心 / 10684 台北市大安區信義路四段 63 號 3 樓
 3F., No.63, Sec. 4, Shinyi Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.) TEL:(02)2325-3320 ext.305 FAX:(02)2325-3350
 觀音三廠 / 32843 桃園市觀音區中正路 55 號
 No.55, Zhongzheng Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan (R.O.C.) TEL:(03)472-6957 FAX:(03)473-6975
 售後服務免費專線 / 0800-023-678
 Website: www.evalue.com.tw E-mail: evalue@fortune.com.tw